



MESAS BAJO MOSTRADOR: REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

PROFESSIONAL LINE

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Equipos de Refrigeración:
- Control electromecánico de temperatura.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Temperatura de trabajo: 0 a 8 °C, en ambiente externo de 32 °C.
- Equipos para Conservación de Congelados:
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-404 A, sin CFC).
- Temperatura de trabajo: -18 a -22 °C, en ambiente externo de 32 °C.
- Nota: posibilidad de incluir lambrin/copete en acero inoxidable (referencias LRSS. Por mayor información, consultar sección "Accesorios/Opcionales" en la Lista de Precios de Refrigeración de Asber), removible, de 100 mm. de altura, tanto en modelos AUTR como en modelos AUTF, convirtiendo los mismos en Mesas de Trabajo: Refrigeradas - Conservadoras de Congelados.



AUTR / AUTF-48



AUTR / AUTF-60



AUTR-72



Modelo	Código	DIMENSIONES	CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
AUTR-27	141311007400	685 X 762 X 914	1	1	6.1	1/6	2.7	115
AUTR-48	141312007400	1219 X 762 X 914	2	2	11.8	1/4	4.9	115
AUTR-60	141313007400	1524 X 762 X 914	2	2	15.0	1/3	6.2	115
AUTR-72	141314007400	1878 X 762 X 914	3	6	18.2	1/3	6.2	115
AUTF-27	141321007400	685 X 762 X 914	1	1	6.1	3/4	8.2	115
AUTF-48	141322007400	1219 X 762 X 914	2	2	11.8	3/4	8.5	115
AUTF-60	141323007400	1524 X 762 X 914	2	2	15.0	3/4	8.5	115