X10: Datos técnicos

Máximo rendimiento diario recomendado

Máximo rendimiento diario recomendado	100

Campos de aplicación

Oficinas grandes	✓
Cantinas	✓
Zonas de autoservicio	✓
Centros sanitarios	✓

Especialidades

Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Cold Brew Café	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Cortado	✓
2 × Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Café con leche	✓
2 × Café con leche	✓
Cold Brew Café con leche	✓
Cappuccino	✓

Cappuccino

2 × Cappuccino

Cold Brew Cappuccino

Cappuccino Extra Shot

Flat White

2 × Flat White

Flat White Cold Brew

Flat White Extra Shot

Latte Macchiato

2 × Latte Macchiato

Cold Brew Latte Macchiato

Latte Macchiato Extra Shot

Porción de espuma de leche

2 × Porción de espuma de leche

Porción de leche

2 × Porción de leche

Agua caliente

Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)

Espresso	92
2 × Espresso	134
Café	68
2 × Café	80
Cappuccino	72
2 × Cappuccino	104
Agua caliente	60

Ventajas específicas

Cantidad de especialidades	35
Cold Extraction Process	✓
Precalentamiento inteligente	✓
Cambio automático a leche / espuma de leche	✓
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Emisor incluido en el equipamiento	-

Estándares de máquinas automáticas JURA

Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.)	✓
Función Lungo	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	P.A.G.2+
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX2
Monitorización activa del café en grano	✓

Estándares de control y programación

Visualizador	Visualizador a color de botones de 3,5"
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓
Temperatura de la leche/espuma de leche programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Contador diario reiniciable	✓
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓

Conectividad

Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓

Estándares de higiene

Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart+
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recogegotas monitorizada	✓
Recipiente de café en grano y depósito de agua con cierre	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓

Estándares de energía

Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓

Diseño y materiales

Iluminación de tazas	✓

En cifras

Salida combinada ajustable en altura / en anchura	/ /
Salida de agua caliente ajustable en altura	2.5 – 5.9 in / 63 – 150 mm
Salida combinada ajustable en altura con salida de agua caliente	63 – 150 mm
Nivel del depósito de agua	169.1 oz / 5 l
Capacidad del recipiente de café en grano	17.6 oz / 500 g
Recipiente de café en grano opcionalmente ampliable a	1 kg
Depósito de posos de café (porciones máx.)	40
Longitud del cable	47.2 in / 1.2 m
Voltaje / intensidad de corriente	120 V ~ / 1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	< 0,5 W
Peso	13.2 kg
Peso (neto)	13.2 kg
Peso (bruto)	17.1 kg
Peso	30.9 lbs / 14 kg
Medidas (An × Al × P)	14.7 in × 18.5 in × 18.1 in / 37.3 cm × 47 cm × 46.1 cm
Medidas (An × Al × P) con recipiente de café en	

grano	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Número de artículo, descripción del producto	15669, Dark Inox (NAA)
Código EAN	7610917156696
País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2023

Equipamiento

Tubo de leche con pieza de conexión	✓
Recipiente para la limpieza del sistema de leche	✓
Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)	✓
Pastillas de limpieza de 3 fases	✓
Cartucho de filtro CLARIS Pro Smart+	✓
Modo de empleo	✓
Condiciones de garantía	✓